




Základní pořadí světel:

11.











- horní žlutá
- zelená
- červená
- bílá
- dolní žlutá



- bílá
- modrá

- světla, která na konkrétním návěstidle nejsou potřeba, se vyneschají, pořadí se však musí zachovat



Označovací pásy na návěstidlech:




*návěstidlo platí
pouze pro jízdu vlaku
(vždy vjezdová návěstidla
a vyjímečně odjezdová a
cestová návěstidla)*



*návěstidlo platí
pro jízdu vlaku
i pro posun
(běžně odjezdová a
cestová návěstidla)*

Označovací pásy na návěstidlech:



*návěstidlo platí
pouze pro posun
(seřadovací
návěstidla)*

- na samostatné předvěsti a opakovací předvěsti není označovací pás, má pouze šedý nátěr stožáru

Stožárová a trpasličí návěstidla:


- vjezdové návěstidlo a samostatná předvěst musí být vždy stožárové
- odjezdová návěstidla, cestová návěstidla a opakovací předvěsti se používají přednostně stožárová, mohou být i trpasličí,
ale jen u kolejí s rychlosí do 60 km/h
- seřadovací návěstidla v místech, kde kolem nich vedou i vlakové cesty se přednostně používají trpasličí
- seřadovací návěstidla v místech, kde kolem nich vedou pouze posunové cesty se přednostně používají stožárová

Vjezdová návěstidla:

- vjezdová návěstidla povolují vjezd vlaku z trati do stanice
- vjezdová návěstidla jsou povinná
- před vjezdovým návěstidlem se umísťuje samostatná předvěst nebo alespoň tabulka s křížem (na automatickém bloku tvoří předvěst poslední oddílové návěstdlo)

Umístění v jezdových návěstidel:

- v jezdová návěstidla ve stanicích, kde se provádí posun, se umisťují minimálně cca 100 metrů před krajní výhybku, většinou však více, běžně asi 250 až 300 metrů, někdy výjimečně i 600 metrů




Odjezdová návěstidla:

- odjezdová návěstidla povolují odjezd vlaku ze stanice na trať
- odjezdová návěstidla nejsou povinná, jejich absence se však toleruje pouze u starých mechanických nebo elektromechanických zařízení, na reléovém nebo elektronickém stavědle musí být vždy

Umístění odjezdových návěstidel:


- odjezdová návěstidla mohou být buď samostatná u každé dopravní koleje
- musí být umístěna před námezníkem (podle typu zařízení a délky staniční kolejí 3 až 20 metrů)
- pozor na průjezdný průřez



Umístění odjezdových návěstidel:

- odjezdová návěstidla skupinová

- platí pro
skupinu
kolejí



Umístění odjezdových návěstidel:

- odjezdové návěstidlo skupinové společné
- většinou se umisťuje až za poslední výhybkou
a platí pro všechny kolejí

